

مراحل نصب بارفیکس کودک

مدل تمام چوبی | میله و دسته‌های چوبی


- ۱ سر آزاد تسمه را از شیار میله چوبی به پایین رد کنید.
- ۲ تسمه را از شیار کوچک دسته رد کنید؛ سپس از همان شیار میله بالا بیاورید.
- ۳ تسمه را دور میله بارفیکس چارچوب حلقه کنید.
- ۴ سر آزاد را هم‌زمان از هر دو قاب فلزی سگک رد کنید.
- ۵ سر آزاد را برگردانید و فقط از یک قاب سگک رد کنید.
- ۶ سر آزاد تسمه را به پایین بکشید تا اتصال محکم شود.

این مراحل را برای هر دو تسمه انجام دهید و ارتفاع دو طرف را یکسان تنظیم کنید.
قسمت رنگی در تصاویر، سر آزاد تسمه را مشخص می‌کند.


گام ۳: دور بارفیکس




گام ۲: شیار دسته و برگشت




گام ۱: شیار میله




گام ۶: کشیدن سر آزاد



گام ۵: برگشت از یک قاب



گام ۴: عبور از دو قاب



پیش از استفاده کودک، حتماً از سفت و محکم بودن هر دو تسمه مطمئن شوید.